

COLONNE PROFESSIONNELLE LAVEUSE-ESSOREUSE / SÉCHOIR

SPS
GAMME

SPS10

SPSC10

10KG
22LB

10KG
22LB

SDS
GAMME

SDS10

SDSC10

10KG
22LB

10KG
22LB



SPSC10

SDSC10



SPS10

SDS10

CARACTÉRISTIQUES COLONNE

- Totalement autonome: peut être installée sur n'importe quelle surface et n'importe quel étage
- Espace au sol réduit pour les deux appareils
- Versions collectivité ou libre-service
- Panneau supérieur, frontal et panneaux latéraux couleur gris anthracite
- La porte s'ouvre à 180° pour faciliter le chargement et le déchargement
- Indicateur LED de l'état d'avancement du programme
- Indicateur du temps restant

CARACTÉRISTIQUES LAVE-LINGE

- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Essorage facteur G 440, soit le meilleur du marché, qui extrait plus d'humidité, réduisant ainsi le temps de séchage et les coûts
- Suspension améliorée grâce à son système de rééquilibrage
- Distributeur de produits à quatre compartiments
- Livré avec pompe de vidange de série; vanne de vidange disponible en option
- Chauffage électrique ou sans chauffage intégré
- 6 programmes de lavage
- Options permettant de modifier les cycles programmés
 - Ajout pré-lavage
 - Temps de lavage supplémentaire
 - Rinçage supplémentaire

CARACTÉRISTIQUES SÈCHE-LINGE

- Tambour en acier galvanisé
- Filtre surdimensionné situé à l'avant pour un nettoyage facilité
- Temps de chauffage court pour un coût d'utilisation réduit
- Chauffage gaz ou électrique
- 4 programmes de séchage
- Indication LED de la phase du programme



UNITÉ
EMPILÉE



POUR
LAVERIE
LIBRE-SERVICE



UTILISATION
INTUITIVE

GET AHEAD IN LAUNDRY

TYPE		
CAPACITÉ	kg	10
VOLUME DU TAMBOUR	l	96,8
MOTEUR		
Variateur de fréquence	kW	0,67
VITESSE DE ROTATION	tr/min	1200
FACTEUR G		440
CONNECTION ELECTRIQUE		1x220-240V 50Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
CHAUFFAGE ELECTRIQUE	kW	4,8
VIDANGE		
Pompe		standard
Vanne de vidange		option

TYPE		
CAPACITÉ	kg	10
VOLUME DU TAMBOUR	l	198
CONNECTION ELECTRIQUE		
		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
CHAUFFAGE ELECTRIQUE	kW	5,2 (230V) 5,3 (400V)
CHAUFFAGE AU GAZ	kW	7,3
PUISSANCE MOTEUR	kW	0,25

TYPE		SPS10	SPSC10	SDS10	SDSC10
MODÈLE		machine à laver/séchoir		séchoir/séchoir	
USAGE		OPL	MONNAYEUR	OPL	MONNAYEUR
DIMENSIONS HxLxP	mm	1986x683x704		1986x683x737	
Poids net	kg	177		120 (el.) /125 (gaz)	
DONNÉES DE TRANSPORT					
Volume (emballé)	m ³	1,25		1,30	
Emballé HxLxP	mm	2032x760x860		2032x760x860	
Poids brut	kg	193		127 (el.) /132 (gaz)	

